



SEGURIDAD  
VIAL

**ASTARA**<sup>®</sup>

Cinta mixta



## Cinta reflectiva textil

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Cinta Reflectiva Astara Mixta está compuesta de lentes expuestos gris plata de gran ángulo integrados al centro del material fluorescente amarillo y naranja





SEGURIDAD  
VIAL

**ASTARA**<sup>®</sup>

Cinta mixta

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### Características

- Hecho de tela y cinta reflectaba
- Uso en confección textil
- Alto impacto reflectivo
- Buena calidad
- Esta cinta está diseñada para ser lavada en la casa un limitado número de veces. Mantiene sus propiedades por alrededor de 10 lavados.
- Ideal para usarse en uniformes de trabajo y chalecos.



*Usos*

Ideal para prendas de seguridad personal, overoles, chaquetas, los colores fluorescentes cumplen con doble función, alta visibilidad en el día y alta reflectividad en la noche.

### Especificaciones técnicas del producto

#### Desempeño retroreflectivo:

El coeficiente de retro reflexión (RA) se mide a través de métodos de prueba provenientes de cualquiera de los siguientes métodos:

**ASTARA**<sup>®</sup>

ATENCIÓN AL CLIENTE



981 092 824

E-MAIL CORPORATIVO



areacomercial@astaragroup.com

PÁGINA WEB



<http://astaragroup.com>

OFICINA PRINCIPAL



Av. Guillermo Dansey Nro  
828 Int. E231 - Puerta 9



SEGURIDAD  
VIAL

**ASTARA**<sup>®</sup>

Cinta mixta

Cumple con ASTM E809 y E810 (RA)

CIE 54: 1982 (R)

Los valores R se midieron en los ángulos de entrada y observación especificados:

Ángulo observación	Ángulo de tipo	R-A mínimo -40°	R_A entrada
0.2°	500	330	0

### Desempeño físico:

Desempeño físico	Método de prueba
Fluorescencia	NFPA 1971, 2007
Abrasión (R >100)	5000 ciclos
Flexión (R >100)	7500 ciclos
Doblado frío (R >100)	-20°C
Lavado	50 ciclos a 60°C
Flamabilidad (Wcm2)	ASTM E648-95 <sup>a</sup>



SEGURIDAD  
VIAL

**ASTARA**<sup>®</sup>

Cinta mixta



### Instalación

Instrucciones para Preparar la Superficie:

- Asegurarse de que la superficie se encuentre limpia, seca, suave antes de instalar el producto
- Repare o reemplace cualquier superficie rota o dañada.
- Trabajar a temperaturas mínimas de aplicación: 15°C



### Garantía

Antes de usar o convertir, el fabricante debe determinar si el producto es adecuado para el uso requerido. El comprador es el único responsable de la determinación de la cantidad y colocación de los productos.

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de producto que se pruebe defectuoso de fábrica. Ni ASTARA ni ningún convertidor autorizado por ASTARA serán responsables de cualquier daño relacionado con el uso inadecuado o incapacidad de uso de los productos.

Nº de control

Nº 11

Fecha de elaboración

11/07/2018

Fecha de revisión

SEGURIDAD VIAL

**ASTARA**<sup>®</sup>

ATENCIÓN AL CLIENTE



981 092 824

E-MAIL CORPORATIVO



areacomercial@astaragroup.com

PÁGINA WEB



<http://astaragroup.com>

OFICINA PRINCIPAL



Av. Guillermo Dansey Nro  
828 Int. E231 - Puerta 9